

FICHA TÉCNICA

HORMIGONES ESPECIALES

Poroso TX

1. DEFINICIÓN:

Es un producto cuya característica principal es la rápida evacuación del agua superficial hacia el interior del hormigón, transportándola a las capas inferiores como la base y sub-base granular, y terreno natural.

2. USOS:

Las principales aplicaciones de este producto se presentan en:

- Calles secundarias o de tránsito liviano.
- Estacionamientos.
- Ciclovías.
- Zona de paraderos de buses.
- Veredas.
- Accesos de vehículos.

3. VENTAJAS:

- Elimina el agua superficial de la calzada en forma rápida.
- Aumenta adherencia neumático - pavimento.
- Reduce el hidroneo de los vehículos.
- Minimiza el pulverizado del agua en la calzada.
- Reducción del ruido provocado por el tránsito en carpeta de rodado.

4. RECOMENDACIONES:

- Realizar hormigones de prueba en obra, para aceptación de terminación superficial.
- Compactar según sugerencias y especificaciones del fabricante (rodillo manual).
- Realizar cortes como en un pavimento normal.
- Curado estricto y protección del hormigón durante toda la obra.
- Evitar colmatación del hormigón por agentes existentes en la obra (arenas, cemento, tierra, barro, etc.).
- No aplicar en áreas cercanas a caminos de tierra y ripio.

FICHA TÉCNICA

HORMIGONES ESPECIALES

Poroso TX

5. DATOS TÉCNICOS:

- Tamaño máximo del árido de 13 mm.
- Porcentaje de huecos entre 15 y 25 %.
- Descarga del producto en forma directa.